

Elementos Fusibles (“Fuse Links”)
Fichas técnicas.

Código	Material
1329543	ELEMENTO FUSIBLE TIPO T 6A
1329546	ELEMENTO FUSIBLE TIPO T 12A
1329550	ELEMENTO FUSIBLE TIPO T 30A
1329553	ELEMENTO FUSIBLE TIPO T 65A
1329554	ELEMENTO FUSIBLE TIPO T 80A
1329555	ELEMENTO FUSIBLE TIPO T 100A
1329556	ELEMENTO FUSIBLE TIPO T 140A

FICHA DE LA OFERTA

Fabricante:

- Centro de Producción/Identificación:
- Código del fabricante:

Material

- Denominación
- Código:

	ELEMENTO FUSIBLE TIPO T 6A
	1329543

Norma

Características

- Tensión asignada
- Frecuencia asignada
- Intensidad asignada
- Corriente de fusión (A) para un tiempo de 300s
- Corriente de fusión (A) para un tiempo de 10s
- Corriente de fusión (A) para un tiempo de 0,1s
- Velocidad de fusión
- Speed ratio
- Esfuerzo de tracción
- Material tubo protector

- Composición

Características dimensionales

- Longitud total (A en Anexo 01)
- Longitud Tubo protector (B en Anexo 01)
- Diámetro "C" de cabeza removible (Ver Anexo 01)
- Diámetro "D" de cabeza removible (Ver Anexo 01)
- Diámetro Tubo protector (E en Anexo 01)
- Espesor del conductor flexible

Identificación y marcado (en la cabeza)

- Nombre o identificación del fabricante.
- Intensidad y tipo

Certificaciones

- De sistema de calidad
- De producto
- Medioambiental
- Otras

Garantía

- El suministrador garantizará todos los materiales y equipos contra

Observaciones/Prestaciones adicionales

Solicitadas	Ofertadas	
IEEE C37.42		
38 kV		kV
60 Hz		Hz
6A		A
12.0-14.4		A
15.3-23.0		A
120-144		A
Tipo T		
10.0		
≥ 44.5 N (10 lbf)		N (lbf)
Alambre tirante de acero inoxidable en paralelo con un fusible de alambre de estaño puro		
≥26 pulgadas (660 mm)		plg (mm)
		plg (mm)
		plg (mm)
1/2-3/4 pulgada (12.7-19.1 mm)		plg (mm)
		plg (mm)
≤ 0.156 pulgada (4 mm)		plg (mm)
ISO 9001		
≥ 24		meses

--

FICHA DE LA OFERTA

Fabricante:

- Centro de Producción/Identificación:
- Código del fabricante:

Material

- Denominación
- Código:

	ELEMENTO FUSIBLE TIPO T 12A
	1329546

Norma

Características

- Tensión asignada
- Frecuencia asignada
- Intensidad asignada
- Corriente de fusión (A) para un tiempo de 300s
- Corriente de fusión (A) para un tiempo de 10s
- Corriente de fusión (A) para un tiempo de 0,1s
- Velocidad de fusión
- Speed ratio
- Esfuerzo de tracción
- Material tubo protector

- Composición

Características dimensionales

- Longitud total (A en Anexo 01)
- Longitud Tubo protector (B en Anexo 01)
- Diámetro "C" de cabeza removible (Ver Anexo 01)
- Diámetro "D" de cabeza removible (Ver Anexo 01)
- Diámetro Tubo protector (E en Anexo 01)
- Espesor del conductor flexible

Identificación y marcado (en la cabeza)

- Nombre o identificación del fabricante.
- Intensidad y tipo

Certificaciones

- De sistema de calidad
- De producto
- Medioambiental
- Otras

Garantía

- El suministrador garantizará todos los materiales y equipos contra

Observaciones/Prestaciones adicionales

Solicitadas	Ofertadas	
IEEE C37.42		
38 kV		kV
60 Hz		Hz
12A		A
25-30		A
34.5-52		A
296-355		A
Tipo T		
11.8		
≥ 44.5 N (10 lbf)		N (lbf)
Alambre tirante de acero inoxidable en paralelo con un fusible de alambre de estaño puro		
≥26 pulgadas (660 mm)		plg (mm)
		plg (mm)
		plg (mm)
1/2-3/4 pulgada (12.7-19.1 mm)		plg (mm)
		plg (mm)
≤ 0.156 pulgada (4 mm)		plg (mm)
ISO 9001		
≥ 24		meses

--

FICHA DE LA OFERTA

Fabricante:

- Centro de Producción/Identificación:
- Código del fabricante:

Material

- Denominación
- Código:

	ELEMENTO FUSIBLE TIPO T 30A
	1329550

Norma

Características

- Tensión asignada
- Frecuencia asignada
- Intensidad asignada
- Corriente de fusión (A) para un tiempo de 300s
- Corriente de fusión (A) para un tiempo de 10s
- Corriente de fusión (A) para un tiempo de 0,1s
- Velocidad de fusión
- Speed ratio
- Esfuerzo de tracción
- Material tubo protector

- Composición

Características dimensionales

- Longitud total (A en Anexo 01)
- Longitud Tubo protector (B en Anexo 01)
- Diámetro "C" de cabeza removible (Ver Anexo 01)
- Diámetro "D" de cabeza removible (Ver Anexo 01)
- Diámetro Tubo protector (E en Anexo 01)
- Espesor del conductor flexible

Identificación y marcado (en la cabeza)

- Nombre o identificación del fabricante.
- Intensidad y tipo

Certificaciones

- De sistema de calidad
- De producto
- Medioambiental
- Otras

Garantía

- El suministrador garantizará todos los materiales y equipos contra

Observaciones/Prestaciones adicionales

Solicitadas	Ofertadas	
IEEE C37.42		
38 kV		kV
60 Hz		Hz
30A		A
63-76		A
93.0-138		A
812-975		A
Tipo T		
12.9		
≥ 44.5 N (10 lbf)		N (lbf)
Alambre tirante de acero inoxidable en paralelo con un fusible de alambre de estaño puro		
≥26 pulgadas (660 mm)		plg (mm)
		plg (mm)
		plg (mm)
1/2-3/4 pulgada (12.7-19.1 mm)		plg (mm)
		plg (mm)
≤ 0.156 pulgada (4 mm)		plg (mm)
ISO 9001		
≥ 24		meses

FICHA DE LA OFERTA

Fabricante:

- Centro de Producción/Identificación:
- Código del fabricante:

Material

- Denominación
- Código:

	ELEMENTO FUSIBLE TIPO T 65A
	1329553

Norma

Características

- Tensión asignada
- Frecuencia asignada
- Intensidad asignada
- Corriente de fusión (A) para un tiempo de 300s
- Corriente de fusión (A) para un tiempo de 10s
- Corriente de fusión (A) para un tiempo de 0,1s
- Velocidad de fusión
- Speed ratio
- Esfuerzo de tracción
- Material tubo protector

- Composición

Características dimensionales

- Longitud total (A en Anexo 01)
- Longitud Tubo protector (B en Anexo 01)
- Diámetro "C" de cabeza removible (Ver Anexo 01)
- Diámetro "D" de cabeza removible (Ver Anexo 01)
- Diámetro Tubo protector (E en Anexo 01)
- Espesor del conductor flexible

Identificación y marcado (en la cabeza)

- Nombre o identificación del fabricante.
- Intensidad y tipo

Certificaciones

- De sistema de calidad
- De producto
- Medioambiental
- Otras

Garantía

- El suministrador garantizará todos los materiales y equipos contra

Observaciones/Prestaciones adicionales

Solicitadas	Ofertadas	
IEEE C37.42		
38 kV		kV
60 Hz		Hz
65A		A
128-153		A
195-291		A
1650-1975		A
Tipo T		
12.9		
≥ 44.5 N (10 lbf)		N (lbf)
Alambre tirante de acero inoxidable en paralelo con un fusible de alambre de estaño puro		
≥26 pulgadas (660 mm)		plg (mm)
		plg (mm)
		plg (mm)
¾ pulgada (19.1 mm)		plg (mm)
		plg (mm)
≤ 1/4 pulgada (6.4 mm)		plg (mm)
ISO 9001		
≥ 24		meses

--

FICHA DE LA OFERTA

Fabricante:

- Centro de Producción/Identificación:
- Código del fabricante:

Material

- Denominación
- Código:

	ELEMENTO FUSIBLE TIPO T 80A
	1329554

Norma

Características

- Tensión asignada
- Frecuencia asignada
- Intensidad asignada
- Corriente de fusión (A) para un tiempo de 300s
- Corriente de fusión (A) para un tiempo de 10s
- Corriente de fusión (A) para un tiempo de 0,1s
- Velocidad de fusión
- Speed ratio
- Esfuerzo de tracción
- Material tubo protector

- Composición

Características dimensionales

- Longitud total (A en Anexo 01)
- Longitud Tubo protector (B en Anexo 01)
- Diámetro "C" de cabeza removible (Ver Anexo 01)
- Diámetro "D" de cabeza removible (Ver Anexo 01)
- Diámetro Tubo protector (E en Anexo 01)
- Espesor del conductor flexible

Identificación y marcado (en la cabeza)

- Nombre o identificación del fabricante.
- Intensidad y tipo

Certificaciones

- De sistema de calidad
- De producto
- Medioambiental
- Otras

Garantía

- El suministrador garantizará todos los materiales y equipos contra

Observaciones/Prestaciones adicionales

Solicitadas	Ofertadas	
IEEE C37.42		
38 kV		kV
60 Hz		Hz
80A		A
160-192		A
248-370		A
2080-2500		A
Tipo T		
13.0		
≥ 44.5 N (10 lbf)		N (lbf)
Alambre tirante de acero inoxidable en paralelo con un fusible de alambre de estaño puro		
≥26 pulgadas (660 mm)		plg (mm)
		plg (mm)
		plg (mm)
¾ pulgada (19.1 mm)		plg (mm)
		plg (mm)
≤ 1/4 pulgada (6.4 mm)		plg (mm)
ISO 9001		
≥ 24		meses

--

FICHA DE LA OFERTA

Fabricante:

- Centro de Producción/Identificación:
- Código del fabricante:

Material

- Denominación
- Código:

	ELEMENTO FUSIBLE TIPO T 100A
	1329555

Norma

Características

- Tensión asignada
- Frecuencia asignada
- Intensidad asignada
- Corriente de fusión (A) para un tiempo de 300s
- Corriente de fusión (A) para un tiempo de 10s
- Corriente de fusión (A) para un tiempo de 0,1s
- Velocidad de fusión
- Speed ratio
- Esfuerzo de tracción
- Material tubo protector

- Composición

Características dimensionales

- Longitud total (A en Anexo 01)
- Longitud Tubo protector (B en Anexo 01)
- Diámetro "C" de cabeza removible (Ver Anexo 01)
- Diámetro "D" de cabeza removible (Ver Anexo 01)
- Diámetro Tubo protector (E en Anexo 01)
- Espesor del conductor flexible

Identificación y marcado (en la cabeza)

- Nombre o identificación del fabricante.
- Intensidad y tipo

Certificaciones

- De sistema de calidad
- De producto
- Medioambiental
- Otras

Garantía

- El suministrador garantizará todos los materiales y equipos contra

Observaciones/Prestaciones adicionales

Solicitadas	Ofertadas	
IEEE C37.42		
38 kV		kV
60 Hz		Hz
100 A		A
200-240		A
319-475		A
2620-3150		A
Tipo T		
13.1		
≥ 44.5 N (10 lbf)		N (lbf)
Alambre tirante de acero inoxidable en paralelo con un fusible de alambre de estaño puro		
≥ 26 pulgadas (660 mm)		plg (mm)
		plg (mm)
		plg (mm)
¾ pulgada (19.1 mm)		plg (mm)
		plg (mm)
≤ 1/4 pulgada (6.4 mm)		plg (mm)
ISO 9001		
≥ 24		meses

FICHA DE LA OFERTA

Fabricante:

- Centro de Producción/Identificación:

- Código del fabricante:

Material

- Denominación

- Código:

ELEMENTO FUSIBLE TIPO T 140A

1329556

Norma

Características

- Tensión asignada
- Frecuencia asignada
- Intensidad asignada
- Corriente de fusión (A) para un tiempo de 600s
- Corriente de fusión (A) para un tiempo de 10s
- Corriente de fusión (A) para un tiempo de 0,1s
- Velocidad de fusión
- Speed ratio
- Esfuerzo de tracción
- Material tubo protector

- Composición

Características dimensionales

- Longitud total (A en Anexo 01)
- Longitud Tubo protector (B en Anexo 01)
- Diámetro "C" de cabeza removible (Ver Anexo 01)
- Diámetro "D" de cabeza removible (Ver Anexo 01)
- Diámetro Tubo protector (E en Anexo 01)
- Espesor del conductor flexible

Identificación y marcado (en la cabeza)

- Nombre o identificación del fabricante.

- Intensidad y tipo

Certificaciones

- De sistema de calidad
- De producto
- Medioambiental
- Otras

Garantía

- El suministrador garantizará todos los materiales y equipos contra

Observaciones/Prestaciones adicionales

Solicitadas

IEEE C37.42

Ofertadas

38 kV

60 Hz

140 A

310-372

520-775

4000-4800

Tipo T

12.9

≥ 44.5 N (10 lbf)

Elemento de cobre
mecánicamente
conectado (apretado) en
un extremo y en el otro
extremo será soldado

kV

Hz

A

A

A

A

A

N (lbf)

≥ 26 pulgadas (660 mm)

1 pulgada (25.4 mm)

≤ 3/4 pulgada (9.5 mm)

plg (mm)

plg (mm)

plg (mm)

plg (mm)

plg (mm)

plg (mm)

ISO 9001

≥ 24

meses